

# PETROMARK® 10126

## Protector de Motor Cerámico 500

Petromark® 10126 Protector de Motor Cerámico 500 es un tratamiento de motor de alta tecnología para 50.000 kilómetros. ¡la protección es optima aun cuando el aceite se haya cambiado! El material de cerámica de este producto Petromark® se une a los componentes más críticos en el motor como aros del pistón, cigüeñal, árbol de leva etc. La fricción es reducida en estas áreas vitales, aumentando la potencia del motor, reduciendo el consumo de combustible y la fricción. El Petromark® 10126 Protector de Motor Cerámico 500 es adecuado para el uso en los motores de gasolina, gasoil y GPL (gas) y puede ser añadido directamente al aceite de motor mineral, sintético y semi-sintético. El contenido del envase de 500 ml. es adecuado para el cárter de motor con capacidad máxima de 6 litros. Debe ser añadido cuando el motor está caliente. El coche debería ser conducido alrededor de 15 minutos. En vehículos nuevos puede añadirse el Petromark® 10126 Protector de Motor Cerámico 500 a partir de los primeros 5.000 kilómetros.



### Propiedades:

- Aumento de la potencia del motor.
- Reducción del consumo de combustible.
- Mejor arranque en frío.
- Reducción del desgaste del motor.
- Reducción de ruido de los motores.
- La reducción de gases de escape nocivos.
- La reducción de la temperatura del aceite.
- Adecuado para gasolina, diesel y motores de GLP.
- Miscible con todo tipo de aceite del motor.

### Aplicaciones:

- El contenido de Petromark® 10126 Cerámica Motor Protector 500 con capacidad para 6 litros de aceite de motor.
- Debe añadirse a un motor a temperatura de funcionamiento siendo necesario mantener el vehículo en marcha unos 15 minutos antes de ser conducido.
- Nota: Agregar en coche nuevos Petromark® 10126 Motor Protector de cerámica 500 cuando el motor tenga más de 5.000 km.

REFERENCIA	CONTENIDO	UNID. CAJA
10126	500ml	24 x 500ml